



WITH MASK
CARRY CASE
ACCESSORIES



GENERATOR
COMPATIBLE



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 150A. Completa di accessori per la saldatura e valigetta in plastica.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%)
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	815857	TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	10 - 150 A	%USE (USO A 20°C) (*)	60% @ 150A	CORRENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 7% A
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	72 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	31 A	POTENZA ASSORBITA MAX	4,1 kW
POTENZA MINIMA MOTOGENER.	6 kW	RENDIMENTO	82 %	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,6
D.ELETTRODI UTILI.IN DC	1,6 - 4 mm	GRADO DI PROTEZIONE	IP21	DIMENSIONI (LxWxH)	38 x 42 x 17 cm
PESO	5,5 kg	(*)%USE:	DatoideatodaTELWIN,	(*)%USE:	nonpresentenellaEN60974-1

ACCESSORI IN DOTAZIONE

322800	VALIGETTA IN PLASTICA
124508	CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712139	MARTO/SPAZZOLA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

ACCESSORI SU RICHIESTA

ELETTRODI IN BLISTER

802624	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 3,2 MM 8 PZ
802617	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 15 PZ
802618	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 15 PZ
802619	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ
802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ

ELETTRODI IN SCATOLA

802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO