

## DESCRIZIONE

Pittura murale lavabile per interni a basso impatto ambientale. Ottimo punto di bianco e ottima lavabilità classe 2 secondo EN 13300. Grazie alla particolare formulazione a base di leganti e cariche micronizzate selezionate Brandikote Eco Matt dona alle superfici un pregevole aspetto estetico. Idonea per supporti murali tradizionali (intonaci, laterizi, fibrocemento, ecc.) e applicazione diretta su cartongesso.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo EN 13300
- Ottimo potere coprente, classe 2 secondo EN 13300
- Elevato punto di bianco
- Eccellente dilatazione in fase applicativa
- Applicabile direttamente su cartongesso
- Ottima adesione
- Pregiato aspetto estetico del film
- Buona ritoccabilità

## SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Report Eurofins per emissione VOC
- Etichettatura Ecolabel per il basso impatto ambientale
- Conforme ai CAM Edilizia del 23/06/22
- Conforme ai protocolli ambientali LEED e BREEAM
- Pittura a basso impatto ambientale, classe A+ secondo Grenelle II
- Pittura E.L.F. (*Emission-und losemittelfrei*), totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.
- Contenuto VOC < 1 g/l

## COLORE

Bianco, altre tinte ottenibili con sistema SigmaTint Absolu

## BRILLANTEZZA

Opaco (circa 2,2% gloss a 60°)

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.		
Applicazione	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	10 - 30%	10 - 30%	10 - 30%
Diametro dell'ugello	-	1-2 mm	0,43-0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	150 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso		
Pulizia attrezzi	Acqua o diluyente sintetico in caso di prodotto essiccato		

**CICLI D'INTERVENTO****Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol.

Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

**Fissativo**

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigmafix Universal	Acqua	Incolore	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Assist	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmalys Evo	Acqua	Pigmentato	Per supporti in buone condizioni
1 x Sigmaprim Silgrund	Acqua	Pigmentato	Per uniformare superfici leggermente irregolari

**Finitura**

2 x BRANDIKOTE ECO MATT

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

Conservazione: 12 mesi nella sua confezione originale, integra e chiusa. Conservare al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

**VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI****BRANDIKOTE ECO MATT – Specifica prodotto**

Pittura lavabile murale per interni. Resistenza all'abrasione umida classe 2 secondo la norma EN 13300. Resa teorica 10 m<sup>2</sup>/l per strato, con contenuto solidi in volume pari a circa 55% e peso specifico di circa 1,45 Kg/l.