



PROTEZIONE CONTRO LA FORMAZIONE DI MUFFA

PITTURE MURALI, CERAMICA, PIETRA NATURALE, MARMORINO, CEMENTO, CARTONGESSO, INTONACO, FUGHE, COTTO



A COSA SERVE

- Protettivo a base acqua che igienizza la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe
- Indicato per la protezione delle superfici prima dell'installazione di mobili (ad es. prima del montaggio di armadiature, pareti cucina, etc..) e su superfici di difficile accessibilità.
- Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare

I VANTAGGI

- Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale
- Trattamento incolore, non altera l'aspetto originale
- Trattamento di protezione preventiva da muffe su intercapedini, tipo contropareti e controsoffitti interni in cartongesso
- Ideale per l'utilizzo sia prima che dopo le pitture murali
- Efficacia protettiva durevole nel tempo



RESA

RESA (1 litro):

10-16 m²

La resa è indicativa e dipende dall'assorbimento della superficie

Confezioni

Flaconi da 500 mL con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Su materiali non contaminati da muffa: applicare **ACTIVE2** sulla superficie con flacone spray o con pennellina o altro applicatore. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

Su materiali contaminati da muffa: prima di applicare **ACTIVE2**, utilizzare **ACTIVE1** per rimuovere la muffa preesistente e decontaminare la superficie. Attendere l'asciugatura, quindi procedere con l'applicazione di **ACTIVE2**. Applicare il prodotto sulla superficie con flacone spray o con pennellina o altro applicatore, assicurandosi di estendere il trattamento oltre l'area macchiata da muffe. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

Attenzione:

Su supporti precedentemente verniciati o trattati verificare l'assorbimento del prodotto con un test. Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. In caso di scarsa ventilazione usare una mascherina respiratoria.