

# ULTRACARE RAIN PROTECTOR

## W

Trattamento protettivo consolidante e idrorepellente a elevato angolo di contatto, esente da solventi, per la protezione dall'acqua delle pavimentazioni in ambiente esterno. Idoneo anche come protezione temporanea dalle infiltrazioni per docce



## VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Elevato angolo di contatto
- Rapida e semplice applicazione
- Pronto all'uso
- Resistente ai raggi U.V.
- A bassissime emissioni di VOC
- Effetto idrorepellente superficiale anche nel caso di fessurazioni fino a 1 mm
- Non filma e non altera la naturale traspirabilità dei materiali porosi
- Alte prestazioni

## DESCRIZIONE

Trattamento protettivo e consolidante idrorepellente a elevato angolo di contatto, esente da solventi, per la protezione delle pavimentazioni in ambiente esterno soggette al contatto con acqua piovana. Ideale per la protezione temporanea di terrazze, balconi, superfici orizzontali esposte alle intemperie.

Prodotto a bassissime emissioni di VOC (Composti Organici Volatili), nell'ottica di tutela della salute sia degli applicatori che degli utilizzatori finali, certificato ECT Plus.

## CARATTERISTICHE E BENEFICI

**UltraCare Rain Protector W** è un prodotto idrorepellente consolidante a base acqua per protezione dalle infiltrazioni, formulato nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Mapei, per gres porcellanato, cemento, pietra naturale, Klinker, cotto e simili. Il suo potere penetrante ha un effetto idrorepellente superficiale anche nel caso di fessurazioni fino a 1 mm. Non filma e non altera la naturale traspirabilità dei materiali porosi.

Utilizzato come protezione dalle infiltrazioni per docce facilita la manutenzione ordinaria, ostacolando inoltre l'accumulo di sporco e la formazione di efflorescenze sulle fughe.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Rimuovere eventuali parti friabili e pulire le superficie da trattare mediante l'impiego di un pulitore della gamma **UltraCare** (ad esempio **UltraCare Multicleaner**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare Keranet**, **UltraCare**

Rust Remover o UltraCare HD Cleaner a seconda del tipo di sporco e di superficie). L'applicazione di **UltraCare Rain Protector W** dovrà essere eseguita su superficie asciutta.

**UltraCare Rain Protector W** è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso. Stendere il prodotto con rullo, vello o pennellina su tutta la superficie interessata avendo cura di impregnare fughe ed eventuali fessurazioni. Attendere circa 10-15 minuti e rimuovere i residui di prodotto tamponando con un panno pulito. Nel caso di materiali assorbenti è opportuno applicare una seconda mano a distanza di 8-12 ore dalla prima. La superficie è calpestabile dopo circa 8 ore e il prodotto attivo dopo 12-24 ore dall'applicazione.

## AVVISI IMPORTANTI

- Non applicare su superfici precedentemente trattata con cere o impermeabilizzanti.
- Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.
- Eseguire sempre test preliminari per verificare la compatibilità con la superficie da trattare ed eventuali variazioni cromatiche.
- Il prodotto non costituisce una protezione delle superfici dalle aggressioni chimiche.
- Nel caso fosse necessaria una soluzione definitiva, vogliate fare riferimento alle varie soluzioni MAPEI disponibili come **Mapelastic**, **Mapeguard UM 35**, **Purtop** ecc.

## CONSUMO

Consumo indicativo: da 10 fino a 30 m<sup>2</sup> per litro (una mano), in funzione dell'assorbimento della superficie. La resa è fortemente influenzata dal grado di assorbimento e dalla finitura superficiale del materiale trattato. La resa massima è intesa per superfici poco assorbenti tipo gres porcellanato e similari.

## CONFEZIONI

**UltraCare Rain Protector W** è disponibile in taniche da 1 litro.

## IMMAGAZZINAGGIO

**UltraCare Rain Protector W**, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

## DATI TECNICI (valori tipici)

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

pH (+20°C) prodotto puro:	7
Peso specifico (+20°C):	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Stato Fisico:	liquido
Colore:	lattescente
Odore:	caratteristico

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

**Mapei S.p.A.**

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



[www.mapei.com](http://www.mapei.com)



[mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

**11024-2-2024-I-it**

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

