GUANTI SPALMATI IN NITRILE CAT. TAGLIO A

1/A
Categoria di taglio A

Smartswipe

Comfort

Destrezza

CARATTERISTICHE

- Progettato per offrire la massima durata e comfort per tutto il giorno, ideale per la movimentazione di materiali o lavori di costruzione leggeri.
- Palmo rivestito in nitrile, per un'ottima presa.
- Progettato per fornire destrezza durante la manipolazione di piccoli oggetti.
- Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti.
- Certificazione Europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A).

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza al taglio A

Codice colore Bianco

Materiale Nylon, maglia in misto lycra. Rivestimento: Nitrile

Calibro (in) 13

ISTRUZIONI PER LA CURA

40 LAVARE A 40°C GRADI

NON USARE CANDEGGINA

NON STIRARE

NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**™

Disclaimer
Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

GUANTI SPALMATI IN NITRILE CAT. TAGLIO A

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro il rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**™

Disclaimer
Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu