Starlike® Care
Specifiche tecniche



Detergente per la rimozione a pavimento di alonature epossidiche da qualsiasi tipo di piastrelle, mosaici e pietre naturali

Descrizione prodotto

Starlike® Care è un detergente liquido concentrato a pH alcalino idoneo per la rimozione di aloni di resina epossidica da qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche anche delicate come ad esempio ceramiche lappate, mosaici vetrosi o ceramici e qualsiasi tipo di pietra naturale anche lucidata.
Starlike® Care, avendo una bassa viscosità è ideale per interventi di pulizia a pavimento.

Performance

Versatile, si può utilizzare su tutte le superfici.
Prodotto a base acqua.
Soluzione non aggressiva, utilizzabile anche su marmi lucidi e gres lappati o levigati senza il rischio di corrosioni ed opacizzazioni.
Non soggetto a classificazione di pericolo per il trasporto.
Ottimo potere sgrassante e decerante.

Impieghi

Il detergente utilizzato puro, non diluito, è particolarmente efficace per la rimozione di residui di alonature di stucchi epossidici tipo Starlike® Pro, Starlike® Crystal o Starlike® Easy, nonché per la rimozione di aloni sul gres porcellanato levigato, macchiato da precedenti stuccature effettuate con sigillanti cementizi di colore scuro.
Detergente alcalino sgrassante: efficace per la rimozione di residui grassi, sporco organico accumulato nel tempo e cere da ogni superficie naturale o artificiale. In questo caso diluire il prodotto al 30% in acqua.

Detergente di pulizia straordinaria periodica: efficace su ogni superficie con sporchi troppo intensi non rimovibili dai comuni detergenti commerciali.

Specifiche di prodotto

Aspetto	Starlike® Care - Liquido trasparente
Colore	Incolore
Odore	Pesca
Voce doganale	3402909000
Packaging responsabile	Bottiglia di plastica riciclata da 1l. Tanica in plastica riciclata da 5 l.
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	10 - 15 minuti
Infiammabilità	No
pH	11,5 - 12,5
Peso specifico	1,01 kg/l
Applicazione	Spugna o feltro bianco Starlike®
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	10 - 15 m^2/l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.
Per la rimozione di alonature o residui di malte epossidiche, i detergenti devono essere applicati quando la stuccatura risulti sufficientemente indurita (normalmente dopo 24 ore alla temperatura di +20/+25°C).
Per residui freschi il prodotto impiegherà un tempo minore mentre potrebbe necessitare di tempi di contatto più lunghi per residui molto stagionati.
Applicare il prodotto puro, non diluito, stendendolo direttamente sulla superficie interessata e distribuendolo omogeneamente con apposito tampone o pennello. Lasciare agire per circa 10 - 15 minuti.
Successivamente strofinare la superficie con feltro bianco Starlike® oppure con mono spazzola dotata di tampone bianco nel caso di grandi superfici.
Si consiglia di frizionare meccanicamente il prodotto durante la sua azione per facilitare la rimozione.
Raccogliere la soluzione detergente con una spugna, un rastrello gommato o macchina aspira liquidi.
Infine risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con strofinaccio o panno pulito.
Non attendere l'evaporazione dell'acqua di risciacquo in quanto si riformerebbero aloni sulla superficie.
Nel caso in cui, dopo il risciacquo, si notino ancora residui di patina epossidica, ripetere l'applicazione con la stessa metodologia.

Avvertenze

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C
Durante la manipolazione usare adeguati indumenti protettivi. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta e sulle relative scheda di sicurezza
Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti
Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo

Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.
Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 410**
Revisione **n. 0**
Data: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com