

Faro da cantiere 20 LED LXT®

DEADML805

14,4V/18V • 1.150 lx

Lampada da lavoro efficiente per uso generale

Lampada da lavoro efficiente con 20 LED e due modalità di illuminazione per batterie LXT® da 14,4V e 18V e corrente alternata 230V.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	14,4 / 18 V
Piattaforma LXT	✓
Flusso luminosità	750 / 450 Lumen
Illuminazione	1150 / 750 lx
Potenza LED	20 x 0,5 W
Cavo di alimentazione	2,5 m
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Uso continuativo con batteria 18V / 1,5 Ah	2,5 / 5,0 h
Uso continuativo con batteria 18V / 2,0 Ah	3,5 / 7 h
Uso continuativo con batteria 18V / 3,0 Ah	5,0 / 10 h
Uso continuativo con batteria 18V / 4,0 Ah	6,5 / 13 h
Uso continuativo con batteria 18V / 5,0Ah	8,5 / 17 h
Angolo verticale	360 °
Peso con batteria	2,3 - 2,6 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Design compatto e leggero

Codice EAN 0088381699303

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

GM00001396

Morsetto per faro da cantiere



GM00002283

Treppiede per faro

