
X-Cleaner Scrub

Specifiche tecniche



Detergente e sgrassante concentrato Pro, per la rimozione di sporco, cere, resine, polimeri, prima della posa su pavimentazioni esistenti. Efficace anche per la pulizia profonda contro sporchi ostinati

Descrizione prodotto

X-Cleaner Scrub è un detergente liquido a pH alcalino idoneo per la pulizia profonda in interno ed esterno di piastrelle, mosaici, gres porcellanato, marmo e pietre naturali che presentano sporco generico e ostinato, dovuto al normale utilizzo delle superfici.

Ideale per la pulizia di pavimenti e pareti prima della posa su pavimentazioni esistenti.

Pulisce in profondità anche pavimentazioni sintetiche come pvc, resine epossidiche e poliuretaniche.

Performance

Versatile, si può utilizzare su tutte le superfici.

Prodotto a base acqua.

Soluzione non aggressiva, utilizzabile anche su marmi e pietre naturali

Evita l'utilizzo di materiali pericolosi e di difficile reperimento come la soda caustica

Permette l'applicazione diretta con adesivi cementizi nel caso di posa in sovrapposizione

Ottimo potere sgrassante e decerante

Prodotto esente da limitazioni per il trasporto stradale, navale, aereo e ferroviario

Impieghi

Il prodotto si utilizza puro o diluito in acqua pulita, in funzione dello sporco che si vuole rimuovere

Per disciogliere resine, cere e polimeri particolarmente tenaci, il prodotto va utilizzato puro

Se utilizzato come detergente sgrassante per la rimozione di residui importanti ed ostinati anche su materiali sensibili agli acidi, il prodotto va diluito 1:2 in acqua

Per una pulizia periodica del pavimento, il prodotto va diluito 1:6 in acqua

Rimuove residui di gomma e pneumatici

Specifiche di prodotto

Aspetto	Liquido
Colore	Ambrato
Odore	Caratteristico
Voce doganale	3402909000
Packaging responsabile	Flaconi in plastica riciclata da 1 l
Tempo di conservazione	36 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	10 - 15 minuti
Infiammabilità	No
pH	10,5 - 11,5
Peso specifico	1,04 kg/l
Applicazione	Spugna o feltro bianco
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	8 - 10 m ² /l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.

Applicare il prodotto secondo la diluizione prevista e stenderlo direttamente sulla superficie interessata distribuendolo omogeneamente con monospazzola o spazzolone. Lasciare agire per circa 10 - 15 minuti sfregando meccanicamente ad intervalli regolari.

Trascorso il tempo desiderato, procedere all'asportazione dei residui. Versare sulla superficie trattata un quantitativo di acqua sufficiente a riemulsionare la soluzione presente sul pavimento e procedere a rimuovere gli eccessi con aspira-liquidi, stracci o carta assorbente.

Avvertenze

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto è consigliabile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Durante la manipolazione usare adeguati indumenti protettivi. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta e sulla relativa scheda di sicurezza

Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti

Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo

Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della Scheda Tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 415**

Revisione **n. 0**

Data: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com